

Snösensor-1004



Tekniska specifikationer

- **Artikelnummer:** 1004
- **Mått:** Längd 560mm, bredd 560mm, plattformshöjd 50mm höjd, mät yta 62mm totalhöjd 1190mm ,
- **Vikt:** 11700gram (med nod 12900gram)
- **Material:** Anodiserad aluminium
- **Effektförbrukning:** 1,34 mA
- **Spänning:** 12volt
- **Kommunikation:** RS485, Modbus & RTU
- **Temperaturområde:** -40 till +60
- **IP-klass:** IP65
- **Noggrannhetsklass:** C3
- **Noggrannhet:** 0,1 Kg/m²
- **Mätintervaller:** 2 Minuter - 3 dagar
- **Mätområde:** 0-700 Kg/m²
- **Tillåten överlast:** 850 Kg/m²
- **Kalibrering:** Ja
- **Monteringsmöjlighet:** Trådlös & Kabel
- **Räckvidd:** 0 till 2km
- **Rekommenderad täckningsområde:** 1 per 250 till 550m²

Produktinformation

NevoSens snösensor ger fastighetsägare och driftansvariga full kontroll över snölasten på taket i realtid. Genom att mäta den faktiska tyngden från snö via digitala lastceller monterade direkt på yttertaket, får du information om hur mycket lasten ökar vid snöfall eller nederbörd. Systemet är kopplat till NevoNode plattformen där du enkelt kan följa belastningen, analysera utvecklingen i realtid och arbeta med förutbestämda larmgränser som triggar varningar när snölasten närmar sig kritiska nivåer. Lösningen passar särskilt bra för byggnader med stora eller känsliga taktytor som lager, logistikcenter, sporthallar och ishallar och ger ett tryggt beslutsunderlag för att planera åtgärder i tid och undvika belastningsrelaterade skador